



LGR légrácsok

Téglalap alakban, beállítható lamellákkal.

Téglalap alakú nyílások (belépés, vagy kilépés) lefedésére elsősorban lapos légcsontrákhoz.


A központilag állítható lamellák lehetővé teszik a kilépő keresztmetszet változtatását, és ezzel az irány és térfogatáram beállítását.

Anyaga horganyzott acél fémre tüzilakozva (korrózióálló).

A beépítő keretet szériatartozékként szállítjuk miáltal univerzálisan alkalmazható. Vékony falú légcsontrákba való szerelésnél a rögzítés négy csavarral lehetséges.

Típusválaszték

Típus	Rend.sz.	Illeszkedő csatorna, nyílás (mm)
LGR 250/150	0927	228 x 128
LGR 450/150	0928	428 x 128
LGR 350/230	0929	328 x 208
LGR 450/230	0930	428 x 208



Típus	Szabad km. (cm ²)*	Méret (mm) B	Méret (mm) b	Tömeg (kg)
LGR 250/150	160	250	150	0,6
LGR 450/150	320	450	150	1,0
LGR 350/230	430	350	230	1,2
LGR 450/230	575	450	230	1,5

*legnagyobb beállítható szabad keresztmetszet



QVK légrácsok

Beállítható lamellájú, négyzetes alakú

Alkalmos négyzet vagy kör alakú kifúvó vagy beszívó nyílások lefedésére.


A központilag állítható lamellák lehetővé teszik a kilépő keresztmetszet változtatását, és ezzel az irány és térfogatáram beállítását.

Anyaga horganyzott acél, fehér tüzilakozással (korrózióálló).


A beépítő keretet szériatartozékként szállítjuk, ezáltal alkalmas fali süllyesztett, és keret nélküli csavarozott beszerelésre is.

Típusválaszték

Típus	rend.sz.	illeszkedő vent. méret (mm)
QVK 200	0791	200
QVK 250	0792	250
QVK 315	0793	315
QVK 355	0794	355
QVK 400	0795	400



Típus	Szabad km. (cm ²)*	Méret (mm) B	Tömeg (kg)
QVK 200	320	□ 250	0,8
QVK 250	490	□ 300	1,0
QVK 315	680	□ 350	1,3
QVK 355	920	□ 400	1,8
QVK 400	1190	□ 450	3,2



G fix légrácsok

Mennyezet, vagy falakon kiképzett szellőzőnyílások lefedésére.



Anyaga ütésálló, UV-fényálló műanyag.

Alacsony építési magasságú. A rögzítés egyszerűen dübellekkel lehetséges. A rögzítési segédanyagokat mellékeljük.

Helyes felszerelés esetén az átlátást megakadályozza.

Típusválaszték

Típus	rend.sz.	Szín	illeszkedő vent. méret (mm)
G 200	0255	fehér	200
G 250	0256	fehér	250/280
G 315	0798	fehér	315
G 355	0799	fehér	355
G 400	0800	fehér	400
G 500	0801	szürke	450/500



Típus	méretetek mm-ben					Tömeg (kg)
	□ A	B	C	D	ø	
G 200	287	210	210	39	5,2	0,7
G 250	337	240	240	39	5,2	0,9
G 315	340	300	300	22	5,2	0,4
G 355	390	350	350	22	5,2	0,4
G 400	440	400	400	22	5,2	0,6
G 500	540	490	465	30	5,2	1,8



G fix légrácsok


Mennyezet, vagy falakon kiképzett szellőzőnyílások lefedésére.

Jó minőségű, ütésálló fehér műanyag. Korrózióálló, ezáltal kiválóan alkalmas felszerelésre külső és belső térbe egyaránt.

A hátdali kúpos csatlakozócsomók egyszerűen betolható szabványos csövekbe, ahol a mellékelt purfix csík a rácsot megfelelően rögzíti. Csavar-rögzítéshez a sarkokban található négy rejtett furat. Felcsavarozva is kivehető tisztításhoz a rácsbetét, majd újból visszahelyezhető.

Típusválaszték

Típus	Rend.sz.	NA (mm)	Szín	db
G 100	0796	90/100	fehér	1
G 100 B	0782	90/100	barna	1
G 100 VE	0828	90/100	fehér	12
G 160	0893	150/160	fehér	1



Típus	méretetek mm-ben					Tömeg (kg)
	□ b	□ B	C	S	ø D	
G 100	90	140	28	15	100	0,8
G 160	130	190	40	24	150	0,3